



Conector Jack Keystone / Categoría 6 / Terminación 110 Impacto / RJ45 UTP / 250 MHz / Blanco

SKU: NK688MWH Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$135.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conector jack keystone de alto desempeño está diseñado para infraestructuras de red que demandan confiabilidad y velocidad. Ofrece desempeño superior al estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E, con frecuencia operativa hasta 250 MHz. La terminación por impacto estilo 110 agiliza las instalaciones en entornos de alto volumen, mientras que su compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B brinda flexibilidad en despliegues heterogéneos. Su construcción sin blindaje y cumplimiento RoHS lo hacen ideal para aplicaciones Ethernet convencionales en oficinas, centros de datos y edificios corporativos.

Desempeño que excede ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E

Terminación por impacto estilo 110 para instalación rápida y consistente

Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B

Conector RJ45 sin blindaje (UTP) de aplicación universal

Cumplimiento normativo RoHS para seguridad ambiental

Soporte de aplicaciones: 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T Gigabit Ethernet

Especificaciones técnicas

Identificación

Tipo de módulo:

Tipo de jack: RJ45

Nivel de desempeño: Categoría 6 / Clase E

Frecuencia: Hasta 250 MHz

Resistencia de circuito: 500 MΩ

Posiciones / Cables: 8 posiciones, 8 cables (8P8C)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Desempeño eléctrico

Tipo de conexión: 110

Estilo de terminación: Impacto (estilo 110 / IDC)

Esquema de cableado: T568A / T568B

Tipo de conexión: 110

Aplicación: Sin blindaje (UTP)

Espacios modulares: 1

Número de puertos: 1

Blindaje: No (UTP)

Cumplimiento normativo

Estándares excedidos: ANSI/TIA-568-C.2 Cat. 6, ISO 11801 Clase E

Cumple con: RoHS

Aplicaciones soportadas: Ethernet 10Base-T, Fast Ethernet 100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño que excede estándar ANSI/TIA-568-C.2
Característica 2	Terminación por impacto para instalación ágil
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Conector RJ45 sin blindaje de uso universal
Característica 5	Cumplimiento RoHS para seguridad ambiental
Característica 6	Soporte de aplicaciones Gigabit Ethernet