



Conector Jack RJ45 Blindado / Categoría 6 / 10GBase-T / Terminación sin Impacto / HDBaseT 100 m (328 ft) / Mini-Com TG

SKU: CJ5688TGBUY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$415.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de conector jack RJ45 blindado Categoría 6 / Clase E en formato Mini-Com® estilo TG, diseñado para integrarse en sistemas de cableado de cobre blindado de 4 pares con impedancia de 100 ohmios y calibre 22-26 AWG. No requiere herramienta de impacto para su terminación, lo que reduce los tiempos de instalación y minimiza errores operativos en campo. El módulo está certificado para el estándar IEEE 10GBase-T y admite transmisiones HDBaseT hasta 100 m (328 ft), ofreciendo rendimiento garantizado en aplicaciones de red y audiovisuales profesionales. La tapa de terminación incorpora código de color azul para identificación inmediata del nivel de desempeño Categoría 6, junto con etiqueta universal codificada compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B. Los contactos cuentan con 50 µin de oro, asegurando resistencia a la corrosión y continuidad eléctrica óptima. Opera en un rango de temperatura de -10 °C a 65 °C, cumpliendo con los estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7.

Características Generales

- Tipo: Módulo jack de cobre blindado
- Color: Azul
- Nivel de desempeño: Categoría 6 / Clase E
- Estilo de terminación: TG
- Tipo de módulo: Mini-Com®
- Tipo de jack: RJ45 de 8 posiciones y 8 cables
- Certificación: IEEE 10GBase-T
- Terminación: Sin herramienta de impacto
- Esquemas de cableado: T568A / T568B
- Identificación: Tapa con código de color azul y etiqueta universal codificada

Desempeño y Conectividad

- Soporte HDBaseT: Hasta 100 m (328 ft)
- Contactos: 50 µin de oro
- Cable compatible: Par trenzado blindado (STP) de 4 pares, 22-26 AWG, 100 ohmios
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a 65 °C

Contenido del Paquete

Módulo de conector jack RJ45 blindado Categoría 6 Mini-Com® estilo TG

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación IEEE 10GBase-T para redes de alta velocidad
Característica 2	Terminación sin herramienta de impacto que agiliza instalaciones
Característica 3	Contactos con 50 µin de oro para conectividad estable a largo plazo
Característica 4	Soporte HDBaseT hasta 100 m (328 ft) para transmisión AV profesional
Característica 5	Cubierta con código de color azul para identificación rápida de categoría
Característica 6	Operación garantizada de -10 °C a 65 °C en entornos exigentes