



Conector Jack RJ45 / Cat 6A / 8P8C / Terminación TG sin Impacto / 22-26 AWG / -10°C a 65°C / 100W HDBaseT / Blanco

SKU: CJH6X88TGWH Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$435.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack UTP de cobre Categoría 6A/Clase EA con 8 posiciones y 8 cables para terminación en cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al preservar la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. La tapa de terminación codificada en blanco designa el nivel de desempeño Categoría 6A e incluye etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características Principales

- Terminación TG sin requerir herramienta de impacto
- Método de movimiento hacia adelante que mantiene geometría del par
- Contactos con 50µ pulgadas de oro para máxima conductividad
- Soporta hasta 100W con tecnología HDBaseT
- Etiqueta universal codificada para T568A y T568B
- Operación confiable de -10°C a 65°C

Operación confiable de -10°C a 65°C

Especificaciones Técnicas

Módulo Jack de Cobre

Categoría 6A / Clase EA

Configuración

8 Posiciones, 8 Cables (8P8C)

Estilo de Terminación

TG (Tool-less)

Cable Compatible

4 pares UTP 22-26 AWG, 100Ω

Contactos

50µ pulgadas de oro

Blanco (codificado Cat 6A)

Potencia HDBaseT

Hasta 100W

Rango Operativo

-10°C a 65°C

Esquemas de Cableado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Mantiene geometría del par trenzado
Característica 3	Contactos con 50" pulgadas de oro
Característica 4	Compatible con HDBaseT hasta 100W
Característica 5	Etiqueta universal T568A/B codificada
Característica 6	Operación en rango -10°C a 65°C