



SKU: CJ5E88TGOR Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; ">p style="margin-bottom: 16px;">El módulo de conector UTP Categoría 5e/Clase D de 8 posiciones está diseñado para terminar cable de pares 22-24 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, eliminando la necesidad de herramientas de impacto. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables y reducir el destrenzado del conductor. La tapa de terminación incluye codificación de color blanca para identificación de rendimiento, junto con una etiqueta universal compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B. Este conector ofrece rendimiento verificado hasta 100 MHz para aplicaciones de red de área local de alta densidad.

<p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Terminación sin herramienta de impacto para instalación simplificadaMétodo de movimiento hacia adelante que preserva geometría de parContactos con 50µ pulgadas de recubrimiento de oro para durabilidadCodificación de color para estándares T568A y T568BCompatible con cable UTP 22-24 AWG de 4 paresOperación confiable en rangos de temperatura industriales<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Módulo Jack de Cobre</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">8 Posiciones, 8 Cables (8P8C)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Nivel de Desempeño</div></div><div style="font-weight: 600;">Categoría 5e / Clase D</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Frecuencia Máxima</div></div><div style="font-weight: 600;">100 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Estilo de Terminación</div></div><div style="font-weight: 600;">T568A / T568B (Codificados)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Recubrimiento de Contactos</div></div><div style="font-weight: 600;">50µ pulgadas</div></div><div style="font-weight: 600;">Esquemas de Cableado</div></div><div style="font-weight: 600;">T568A / T568B (Codificados)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Color</div></div><div style="font-weight: 600;">Naranja</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Temperatura de Operación</div></div><div style="font-weight: 600;">10°C a 65°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Familia de Producto</div></div><div style="font-weight: 600;">Mini-Com</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Método de movimiento hacia adelante que preserva geometría del par
Característica 3	Contactos con 507 pulgadas de recubrimiento de oro
Característica 4	Codificación de color para estándares T568A/B
Característica 5	Compatible con cable UTP 22-24 AWG de 4 pares
Característica 6	Operación confiable en rangos de temperatura industriales