



Conector Jack RJ45 de Uso Industrial Estilo TG, Categoría 6A, Con Tapa Protectora, Protección IP67

SKU: IAEBH6X Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$1,919.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;'>El conector industrial de 8 posiciones IndustrialNet®; Cat6A, con tapa protectora es ideal para ambientes de fabricaciøn. Proporciona un sello con clasificaciøn IP67 que brinda protecciøn contra el polvo y la inmersiøn temporal en agua. Termina en un cable de par trenzado de 4 pares, 24 AWG, 100 ohms y no requiere una herramienta de perforaciøn.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Supera los requisitos de canal y componentes de las normas ANSI/ TIA568.2-D Categoría 6A e ISO11801 Clase EA<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Eléctrico/Mecánico: Cumple con todos los requisitos de rendimiento eléctrico y mecánico ODVA Ethernet/IP<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI/TIA: Cumple con ANSI/TIA-1096-A; contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con las especificaciones IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IP: Clasificaciøn IP67 para protecciøn contra el polvo e inmersiøn temporal en líquido<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento NEMA/UL: Clasificado UL Tipo 12, 6/6P, 4X</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello IP67 contra polvo e inmersiøn temporal en ambientes hostiles
Característica 2	Contactos chapados 50 micropulgadas oro para m´xima durabilidad y conductividad
Característica 3	Terminaciøn sin herramienta de perforaciøn para instalaciøn r´pida en campo
Característica 4	Cumple UL Tipo 12, 6/6P, 4X para aplicaciones industriales exigentes
Característica 5	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A e ISO 11801 Clase EA
Característica 6	Compatible ODVA Ethernet/IP para integraciøn en redes industriales