



SKU: NK6X88MBL    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

16px; text-align: justify;>El módulo conector keystone UTP RJ45 Cat 6a está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares en calibre 22-26 AWG. Cada unidad se somete a pruebas de rendimiento al 100% durante el proceso de fabricación para asegurar el cumplimiento de los estándares de la industria. Los contactos eléctricos cuentan con chapado de 50 micropulgadas de oro que garantiza conductividad óptima y resistencia a la corrosión. La serialización individual de cada conector permite la trazabilidad completa en instalaciones críticas de infraestructura de red.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El diseño keystone universal RJ45 facilita la integración con placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie. La terminación estilo 110 de impacto agiliza las instalaciones y reduce errores de cableado. El esquema dual T568A/T568B ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes topologías de red existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad con cables 22-26 AWG, 4 pares</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Chapado en oro de 50 micropulgadas para alto rendimiento</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple con Categoría 6A/Clase EA de la industria</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado T568A/T568B sin blindaje</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Serialización individual para máxima trazabilidad</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño keystone RJ45 para conectividad universal</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px; margin-bottom: 14px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>8 posiciones, 8 cables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipos de terminación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Estilo 110 de impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Calibre de cable</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>22-26 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pares soportados</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Formato</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Keystone RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Trazabilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Serialización individual</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pruebas de fábrica</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>100% de rendimiento</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Compatibilidad de Montaje</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Placas frontales NetKey®, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie con interfaz keystone estándar.</p></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Serialización individual para trazabilidad completa               |
| Característica 2 | Terminación estilo 110 de impacto sin herramientas especializadas |
| Característica 3 | Compatible con placas frontales y paneles modulares NetKey        |
| Característica 4 | Prueba 100% en fábrica para rendimiento superior                  |
| Característica 5 | Esquema de cableado dual T568A/T568B configurable                 |
| Característica 6 | Diseño universal keystone RJ45 para múltiples aplicaciones        |