



Conector MC-4 para Módulos Fotovoltaicos (conector hembra + conector macho)

SKU: EPL-01 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$25.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de trabajo: 1000 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia UV: Sí, para ambientes severos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40 a 90 °C </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de trabajo: 1000 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de la llama: UL94-V0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de contaminación: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de contacto: ≤5 mmΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificación de la línea de conexión: 4 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura ambiente: -40 a 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de seguridad: Clase II <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de inserción: ≤50 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de extracción: ≥50 N </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente resistencia UV para uso en ambientes severos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión fácil de instalar con sistema de bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño seguro para evitar falsos contactos </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente resistencia UV para uso en ambientes severos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión fácil de instalar con sistema de bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño seguro para evitar falsos contactos </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de bloqueo para conexión rápida y segura en campo
Característica 2	Clase de llama UL94-V0 para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Resistencia de contacto 75 m² para eficiencia energética óptima
Característica 4	Nivel de seguridad Clase II sin necesidad de conexión a tierra adicional
Característica 5	Fuerza de extracción 750 N que garantiza conexión estable ante vibraciones
Característica 6	Especificación para cable de 4 mm² compatible con instalaciones estándar