



Conector MC Card Macho en A/R de anillo plegable para Cables RG-316/U, BELDEN 84316.

SKU: RMC-6010-B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$102.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector MC Card macho en ángulo recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para cable RG-316/U, Belden 84316 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: MC Card Macho en Ángulo Recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cable: RG-316/U, Belden 84316 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para alta durabilidad mecánica
Característica 2	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica
Característica 4	Diseño en ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Ensamble con anillo plegable para terminación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatibilidad con cables RG-316/U y Belden 84316