



Conector Mecánico de Aluminio, de Un Orificio 1/4" y Un Barril, para Cable de 14 a 2 AWG. 1 Pieza

SKU: LAMA2-14-C Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$29.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector mecánico de aluminio estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: LAMA2-14-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Un orificio, un tambor <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con aleación de aluminio extruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo prisionero de acero chapado o aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluido en el Listado UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado por CSA hasta 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación de temperatura de UL de 90°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para cable de 14 a 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Un orificio 1/4" y un barril <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio extruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Aluminio estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Tornillo prisionero de acero chapado o aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL Listed, CSA certificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: Hasta 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: Calificación UL de 90°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y CSA para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 2	Tornillo prisionero de acero chapado o aluminio para fijación confiable
Característica 3	Temperatura de operación hasta 90°C para entornos de alta demanda
Característica 4	Construcción robusta en aleación de aluminio extruido para durabilidad
Característica 5	Diseño compacto con un orificio y un barril para conexiones simplificadas
Característica 6	Aluminio estañado para mayor resistencia a la corrosión