



Conector Mecánico de Puesta a Tierra, de Cobre, Para Cables de Calibre 4 a 1/0 AWG

SKU: SBC1/0-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$108.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobre de alta resistencia contra corrosión y agrietamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño hexagonal para ajuste correcto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo extralargo para mayor estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivo con cables de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.4x19.05x23.62x39.37 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre electrolítico de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Resistente a corrosión y agrietamiento por tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Solo cables de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Número máximo de cables: 3 cables (no certificado CSA con 3 cables) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL467, UL486 y CSA certificado </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.4 (A) x 19.05 (B) x 23.62 (C) x 39.37 (D) mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a corrosión y agrietamiento por tensión
Característica 2	Diseño hexagonal para conexión mecánica estable y duradera
Característica 3	Cuerpo extralargo que maximiza el área de contacto eléctrico
Característica 4	Capacidad para 3 cables simultáneos en una sola conexión
Característica 5	Uso exclusivo con cables de cobre para compatibilidad garantizada
Característica 6	Certificación triple UL467, UL486 y CSA para instalaciones normadas