



Conector Mecánico de Puesta a Tierra, de Cobre, Para Cables de Calibre 8 a 4 AWG

SKU: SBC3-C Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$87.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobre de alta resistencia anticorrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo extralargo para mayor alcance <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño hexagonal para mejor ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones precisas: 6.86 x 14.73 x 20.57 x 29.46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con hasta 3 cables de cobre </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Alta resistencia a la corrosión y agrietamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Solo cables de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cables: Máximo 3 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL467, UL486 y CSA certificado </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A: 6.86 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>B: 14.73 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>C: 20.57 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>D: 29.46 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico de alta resistencia anticorrosión
Característica 2	Diseño hexagonal para ajuste seguro y estable
Característica 3	Cuerpo extralargo para mayor alcance y accesibilidad
Característica 4	Dimensiones precisas: 6.86 x 14.73 x 20.57 x 29.46 mm
Característica 5	Compatible con hasta 3 cables de cobre
Característica 6	Cumple normas UL467, UL486 y CSA certificadas