



Conector Mecánico de Puesta a Tierra, de Cobre, Para Cables de Calibre 8 a 6 AWG

SKU: SBC65-C Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$47.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Fabricado en cobre de alta resistencia para protección a la corrosión, cuerpo extralargo, y diseño hexagonal para un ajuste correcto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Especificaciones técnicas:</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en cobre de alta resistencia anticorrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo extralargo para facilidad de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño hexagonal para ajuste correcto <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar con tres cables de cobre máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 4.06x10.41x15.74x24.13 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobre electrolítico de alta resistencia con protección a la corrosión y agrietamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso solo con cables de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso con 3 cables máximo </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>4.06 (A) x 10.41 (B) x 15.74 (C) x 24.13 (D) mm</p> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes</h3> <div style='margin-top: 15px;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión en cobre electrolítico de alta resistencia
Característica 2	Cuerpo extralargo que facilita instalación precisa en espacios reducidos
Característica 3	Diseño hexagonal optimizado para torque uniforme y conexión segura
Característica 4	Capacidad para unir hasta 3 cables de cobre simultáneamente
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en gabinetes y bandejas
Característica 6	Compatible exclusivamente con cables de cobre calibres 8 a 6 AWG