



SKU: SCAPCMCS10 Marca: TEMPO Categoría: Conectores

\$568.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Descripción </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'/> El conector mecánico SC/APC de 3 mm está diseñado para una terminación de campo rápida y sencilla de cables de fibra óptica monomodo con revestimiento de 3 mm sin pulido ni epoxi. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'/> El conector mecánico está hecho con férulas de zirconio de precisión y alta calidad y proporciona una conexión de baja pérdida de inserción y reflexión. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Especificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tipo de conector: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'/> Para fibra: Tight Buffer (900 µm) o fibra Duro <li style='margin-bottom: 5px;'/> Margen-bottom: 5px;'/> Retenerminable: Hasta 5 veces <li style='margin-bottom: 5px;'/> Temperatura de operación: -40 a 85 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Desempeño </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Pérdida de inserción: <li style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Máximo ≤ 0.4 dB <li style='margin-bottom: 5px;'/> Típico ≤ 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'/> Pérdida de retorno: <li style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> UPC ≥ 45 dB <li style='margin-bottom: 5px;'/> APC ≥ 55 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Características adicionales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Incluye holder para conectar más rápido y sencillo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Homologaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Telnex <li style='margin-bottom: 5px;'/> Total Play <li style='margin-bottom: 5px;'/> Megacable <li style='margin-bottom: 5px;'/> IZZI </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'/> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de campo sin pulido ni epoxi
Característica 2	Férula de zirconio de alta precisión
Característica 3	Baja pérdida de inserción típica 0.2 dB
Característica 4	Reterminable hasta 5 veces sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con tight buffer 900 µm y fibra drop
Característica 6	Incluye holder para instalación más rápida