



Conector Mecánico Monomodo SC/UPC Pre-pulido 3 mm (0.12 Pulgadas) (Bolsa con 10 Piezas)

SKU: SCUPCMCS10 Marca: TEMPO Categoría: Conectores

\$552.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de producto --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> El conector mecánico SC/UPC de 3 mm está diseñado para una terminación de campo rápida y sencilla de cables de fibra óptica monomodo con revestimiento de 3 mm sin pulido ni epoxi. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> El conector mecánico está hecho con férulas de zirconio de precisión y alta calidad y proporciona una conexión de baja pérdida de inserción y reflexión. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Para fibra: Tight Buffer (900 μm) o fibra Drop <li style='margin-bottom: 5px;*>Reterminable: Hasta 5 veces </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: <li style='padding-left: 30px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo ≤ 0.4 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Típico ≤ 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: <li style='padding-left: 30px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UPC ≥ 45 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>APC ≥ 55 dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye holder para conectorizar más rápido y sencillo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Homologaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Telmex <li style='margin-bottom: 5px;*>Total Play <li style='margin-bottom: 5px;*>Megacable <li style='margin-bottom: 5px;*>IZZ </div> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/AbenhUVTYmk?t=1s' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida sin pulido ni epoxi
Característica 2	Férulas de zirconio de alta precisión
Característica 3	Reterminable hasta 5 veces con holder incluido
Característica 4	Compatible con fibra tight buffer y drop
Característica 5	Pérdida de inserción típica de 0.2 dB
Característica 6	Homologado por operadores principales