



Conector Mecánico para Cable Calibre 2/0 AWG a 250 KCMIL / Paralelo o 90° a Tubo de 3/8" o Varilla de 5/8" - 3/4".

SKU: HUB-GAR-6429 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$641.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de título

Características Generales

Aplicación: Para unir una variedad de cables, paralelos o en ángulo recto a varillas o tubos, cables de enterramiento directo y postes para cercas.

Tipo de tornillo en U: 269

Indicador RoHS EU: Sí

Tipo de recubrimiento: Sumergido en abrillantador

Torque de instalación recomendado: 240 lb-in

Material: Aleación de Cobre

Galvanizado: No

Estándar UL: UL467

Dimensiones

Altura: 2.88 in

Longitud Total: 46 mm (1.81 in)

Ancho: 2.06 in (52 mm)

Diámetro externo: 0.68 in

Compatibilidad

Tamaño de conductor: 1/0 AWG - 250 kcmil

Tipo de conductor: Cable de CU sólido y trenzado

Tamaño de tubería: 3/8"

Tamaño de varilla: 5/8" - 3/4"

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión versátil en paralelo o ángulo recto a varillas y tubos
Característica 2	Aleación de cobre galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Compatible con cables de cobre sólido y trenzado
Característica 4	Instalación con torque controlado de 240 lb-in
Característica 5	Cumplimiento UL467 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Aplicación en enterramiento directo y postes para cercas