



Conector Mecánico para Cable Calibre 4 a 2/0 AWG / Paralelo o 90° a Tubo de 3/8" o Varilla de 5/8" - 3/4".

SKU: HUB-GAR-6426    Marca: HUBBELL BURNDY    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$545.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de cards con especificaciones

Aplicación

Para unir una variedad de cables, paralelos o en ángulo recto a varillas o tubos, cables de enterramiento directo y postes para cercas.

Torque de instalación recomendado: 240 lb-in

Indicador RoHS EU: Sí

Tipo de tornillo en U: 269

Material: Aleación de Cobre

Galvanizado: No

Tipo de recubrimiento: Sumergido en abrillantador

Altura: 2.88 in

Longitud Total: 40 mm (1.56 in)

Diámetro externo: 0.68 in

Ancho: 2.06 in (52 mm)

Tamaño de conductor: 4 - 2/0 AWG

Tipo de conductor: Cable de CU sólido y trenzado

Tamaño de tubería: 3/8"

Tamaño de varilla: 5/8" - 3/4"

Estándar UL: UL467

Separador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Torque de instalación de 240 lb-in para aseguramiento confiable      |
| Característica 2 | Aleación de cobre galvanizado con acabado sumergido en abrillantador |
| Característica 3 | Compatible con cables de cobre sólidos y trenzados                   |
| Característica 4 | Diseño dual para conexión paralela o en ángulo recto                 |
| Característica 5 | Aprobación UL467 para instalaciones eléctricas y de puesta a tierra  |
| Característica 6 | Aplicación en enterramiento directo, postes y cercas                 |