



Conector Mecánico para Cable Calibre 4 a 2/0 AWG / Paralelo o 90° Grados a Tubo de 1 1/4" o Varilla de 1 3/8" - 1 1/2".

SKU: HUB-GAR-1626 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$956.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector mecánico de cobre galvanizado diseñado para uniones de cables de cobre sólido y trenzado en calibre 4 a 2/0 AWG con tubería de 1 1/4' o varilla de 1 3/8' a 1 1/2'. Permite configuraciones paralelas o perpendiculares de 90° en aplicaciones de enterramiento directo, postes para cercas y conexiones a estructuras metálicas. El recubrimiento sumergido en abrillantador proporciona protección anticorrosión extendida. El torque de instalación de 240 lb-in garantiza la integridad mecánica de la unión. Cumple con el estándar UL467 para conectores de puesta a tierra y unión eléctrica.

Características Generales

- Rango de conductor: 4 - 2/0 AWG (cobre sólido y trenzado)
- Tubería compatible: 1 1/4"
- Varilla compatible: 1 3/8" - 1 1/2"
- Torque de instalación: 240 lb-in
- Material: cobre galvanizado, resistente a la corrosión
- Recubrimiento: sumergido en abrillantador
- Configuración: paralela o 90°
- Estándar: UL467
- Tipo de tornillo en U: 204
- Cumple RoHS EU

Desempeño

- Torque instalación: 240 lb-in
- Conductor: 4 - 2/0 AWG
- Tipo conductor: Cu sólido y trenzado
- Tubería: 1 1/4"
- Varilla: 1 3/8" - 1 1/2"
- Configuración: paralelo o 90°
- Estándar: UL467
- Tornillo en U: 204
- RoHS EU: SÍ
- Físicas / Eléctricas

Material: cobre galvanizado

Recubrimiento: sumergido en abrillantador

Altura: 3.50 in (88.9 mm)

Longitud total: 40 mm / 1.56 in

Diámetro externo: 1.66 in (42.2 mm)

Ancho: 3.00 in (76.2 mm)

Aplicaciones

- Uniones de cables paralelos
- Conexiones en ángulo recto a varillas
- Conexiones en ángulo recto a tubos
- Cables de enterramiento directo
- Postes para cercas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque de instalación de 240 lb-in para aseguramiento mecánico confiable
Característica 2	Cobre galvanizado con recubrimiento sumergido en abrillantador anticorrosión
Característica 3	Compatible con conductores de cobre sólido y trenzado en rango 4 - 2/0 AWG
Característica 4	Diseño dual para conexión paralela o en ángulo recto de 90°
Característica 5	Aplicación en enterramiento directo, postes para cercas y uniones a tubería
Característica 6	Cumplimiento UL467 para instalaciones eléctricas de baja tensión