



Conector Mecánico para Cable Calibre 4 a 3/0 AWG / Paralelo o 90° Grados a Tubo de 2" o Varilla de 2" - 2 3/8".

SKU: HUB-GAR-1826 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,134.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Para unir una variedad de cables, paralelos o en ángulo recto a varillas o tubos, cables de enterramiento directo y postes para cercas <li style='margin-bottom: 5px;*>Torque de instalación recomendado: 240 lb-in <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador RoHS EU: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tornillo en U: 257 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de recubrimiento: Sumergido en abrillantador <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 4.25 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud Total: 40 mm (1.56 in) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 2.38 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 3.69 in (93.7 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de conductor: 4 - 3/0 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conductor: Cable de CU sólido y trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de tubería: 2" <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de varilla: 2" - 2 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar UL: UL467 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación paralela o en ángulo recto para versatilidad de montaje
Característica 2	Material de cobre sin galvanizado para conductividad óptima
Característica 3	Compatibilidad con cables sólidos y trenzados de cobre
Característica 4	Conexión a tubería de 2" o varilla de 2" a 2 3/8"
Característica 5	Torque de instalación definido a 240 lb-in para aseguramiento confiable
Característica 6	Cumplimiento UL 467 para aplicaciones de puesta a tierra y unión