



Conector Mecánico SC-SC Simplex, para Carretes de Fibra Óptica EZ Fiber

SKU: EF-UNION-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$58.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores mecánicos SC-SC simplex eficientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro uniones máximas para versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con carretes de varias distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Video instructivo para fácil conectorización <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de fibra óptica profesional y robusta </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Acoplador SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción típica: 0.15 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20ºQ +60ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Número máximo de carretes EZ Fiber en serie: 4 </div> </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video Instructivo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_E0Bk04TyUc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> El acoplador EFUNIONSC a prueba de agua de LinkedPro permite la unión de carretes de fibra óptica monomodo EZ Fiber acoplando sus conectores de manera mecánica y protegiéndolos de la intemperie. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción típica de 0.15 dB
Característica 2	A prueba de agua para intemperie
Característica 3	Conectorización mecánica sin herramientas especializadas
Característica 4	Protección IP68 para conectores SC
Característica 5	Operación en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Hasta 4 carretes enlazables en serie