



Conector Mini UHF Hembra de Anillo Plegable en Cables RG-58/U, RG-142/U, Níquel/ Plata/ Delrin.

SKU: RFU-601-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$52.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: Mini UHF Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables Compatibles: RG-58/U, RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Delrin </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-bottom: 10px;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Mini UHF hembra de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables RG-58/U y RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido con anillo plegable sin herramientas especiales
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resiste corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Contacto central plateado para impedancia estable y mínima pérdida
Característica 4	Aislante de Delrin mantiene constante dieléctrica en RF
Característica 5	Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U estándar
Característica 6	Conector hembra para interconexión de equipos de radio y telecomunicaciones