



SKU: RFU-601-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'"><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'"><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'">RFA-4005-01

-- Mordaza con cavidad para plegar conecto</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamblaje rápido sin soldadura
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva
Característica 3	Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza para baja pérdida
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos
Característica 6	Compatible con herramientas de preparación y plegado estándar