



Conector Mini UHF Hembra / Montaje en PCB / Soldable / Cuerpo y Contacto de Estaño / Aislante de Polipropileno

SKU: RFU-6065 Marca: RF INDUSTRIES,LTD

\$128.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Mini UHF hembra diseñado específicamente para montaje directo en tarjetas de circuito impreso. Su modo de ensamble soldable permite una integración eficiente en procesos de manufactura electrónica, eliminando la necesidad de conectores adicionales o adaptadores de interfaz. El cuerpo y el contacto central construidos en estaño garantizan baja resistencia eléctrica y estabilidad de señal en aplicaciones de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de polipropileno ofrece durabilidad mecánica y estabilidad dieléctrica en condiciones operativas variables. Su formato compacto está optimizado para dispositivos electrónicos con restricciones de espacio, manteniendo compatibilidad con los estándares industriales RF UHF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector Mini UHF hembra para montaje en PCB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble soldable para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo y contacto central de estaño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de polipropileno duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares industriales RF UHF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Tipo de conector</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Mini UHF hembra</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Montaje</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>PCB</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Modo de ensamble</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Soldable</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Material del cuerpo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Estaño</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Material del contacto central</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Estaño</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector Mini UHF hembra para montaje en PCB</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje directo en PCB sin adaptadores adicionales
Característica 2	Ensamble soldable para integración rápida en producción
Característica 3	Cuerpo y contacto central de estaño para excelente conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de polipropileno resistente a condiciones operativas
Característica 5	Diseño compacto para equipos electrónicos con espacio limitado
Característica 6	Compatible con estándares industriales RF UHF para interoperabilidad garantizada