



Conector Mini-UHF Macho / 50 Ohm / Anillo Plegable / LMR-240, RG-8/X, Belden 9258 / 0.24 m (0.8 ft) Cable

SKU: RFU-600-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$91.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Conector Mini-UHF macho diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes RF. Su cuerpo de bronce niquelado ofrece resistencia mecánica superior en entornos exigentes, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza conductividad eléctrica óptima con mínima atenuación de señal. El aislante dieléctrico de Delrin proporciona estabilidad dieléctrica consistente, y el sistema de anillo plegable permite ensambles rápidos y seguros sin requerir soldadura compleja. Operación a 50 ohm de impedancia para mantener la integridad de la señal en aplicaciones de radiofrecuencia críticas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgasteContacto central chapado en oro para máxima conductividadAislante dieléctrico Delrin para aislamiento dieléctrico óptimoMecanismo de anillo plegable para ensamble simplificadoImpedancia 50 ohm para compatibilidad con sistemas RF estándarDiseñado para cables coaxiales LP-240, RG-8/X, LMR-240<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini-UHF Macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RG-8/X, Belden 9258, LMR-240, LP-240</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Anillo plegable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bronce niquelado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contacto Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Chapado en oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislante Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Delrin</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Herramientas Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Preparación de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CST-240</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pinzas para Anillo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CST-240/195</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pinzas para Anillo (Alt.)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RFA-4005-20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mordaza con Cavidades</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RFA-4005-01</div></div></div></div></div>