



Conector Mini UHF Macho / 50 Ohm / Anillo Plegable / RG-58/U, RG-142/U / Níquel, Oro, Delrin

SKU: RFU-600-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$50.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector Mini UHF macho diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones y seguridad. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones de uso intensivo. El contacto central de oro asegura una conductividad eléctrica óptima con mínimas pérdidas por inserción, mientras que el aislante dieléctrico Delrin proporciona estabilidad dieléctrica y aislamiento superior. El sistema de anillo plegable permite un montaje firme y confiable sobre cables coaxiales de diámetro compatible, manteniendo la integridad de la señal en frecuencias de operación estándar.

Características Principales

- Conector Mini UHF macho con anillo plegable
- Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
- Contacto central de oro para conductividad superior
- Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad
- Impedancia 50 ohm estándar industrial
- Compatible con cables RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector	Mini UHF Macho
Material del Cuerpo	Bronce Niquelado
Modo de Ensamble	Anillo Plegable
Material del Cuerpo	50 Ohm
Impedancia	50 Ohm
Material del Contacto Central	Oro
Aislante Dieléctrico	Delrin
Cables Compatibles	RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195
Herramientas Recomendadas	CCT-03
Herramienta de corte para cable coaxial	CST-195
Herramienta para preparación del cable	CT-240/195
Pinzas para plegar anillo de conector	Pinzas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad superior
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad
Característica 4	Compatible con cables coaxiales LP-195 y LMR-195
Característica 5	Diseño de anillo plegable para instalación segura
Característica 6	Impedancia 50 ohm estándar industrial