



Conector Mini UHF Macho para cables RG-58/U, RG-142/U, Níquel/ Plata/ Teflón.

SKU: RFU-600 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$99.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Mini UHF Macho para cables RG-58/U, RG-142/U, Níquel/ Plata/ Teflón.</h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: Mini UHF Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cables: RG-58/U, RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Empuje de Casquillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Mini UHF para cables RG-58/U, RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble empuje de casquillo eficiente </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad en entornos profesionales
Característica 2	Contacto central plateado para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón con alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Ensamble por empuje de casquillo para instalación rápida y segura
Característica 5	Compatibilidad dual con cables RG-58/U y RG-142/U
Característica 6	Diseño robusto para aplicaciones críticas de radiofrecuencia