

Conector Multi-Posición / Nylon / 1 in / Liquidtight Polytuff / Gris / -34 °C a +107 °C (-30 °F a +225 °F)

SKU: HUB-PS1009-NGY Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Garantía: 3 años

$386.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector multi-posición fabricado en nylon para tubería liquidtight Polytuff de 1 pulgada. Diseñado para instalaciones eléctricas industriales que requieren protección contra líquidos, polvo y agentes corrosivos. Su construcción en nylon ofrece durabilidad en ambientes agresivos mientras permite múltiples posiciones de montaje para adaptarse a distintas configuraciones de cableado. El rango de temperatura operativa abarca desde -34 °C hasta +107 °C, permitiendo su uso en condiciones climáticas extremas. Cumple con certificaciones UL50 Tipo 4X, 12 y 13 para protección ingress, además de resistencia a inflamabilidad UL94 V-2.

Características Generales
• Tipo: Conector multi-posición para manguera Polytuff
• Material: Nylon
• Tamaño: 1 in
• Color: Gris
• Temperatura de funcionamiento: -34 °C a +107 °C (-30 °F a +225 °F)
• Inflamabilidad: UL94 V-2
• Certificaciones: CSA, UL50 Tipo 4X, 12 y 13

Desempeño
Temperatura de funcionamiento: -34 °C a +107 °C (-30 °F a +225 °F)
Inflamabilidad: UL94 V-2

Físicas / Eléctricas
Material: Nylon
Tamaño: 1 in
Color: Gris
Tipo: Conector multi-posición

Certificaciones
CSA: Aprobado
UL50: Tipo 4X, 12 y 13

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conexión versátil para manguera Polytuff en múltiples ángulos**
Característica 2	**Nylon resistente a condiciones industriales severas**
Característica 3	**Rango térmico amplio para ambientes extremos**
Característica 4	**Certificación UL50 Tipo 4X, 12 y 13 para protección ingress**
Característica 5	**Resistencia a inflamabilidad UL94 V-2 para mayor seguridad**
Característica 6	**Tamaño estándar 1 in compatible con instalaciones eléctricas comunes**