



Conector Multi Posición de Nylon de 3/4" para Tubería Liquidtight Polyuff.

SKU: HUB-PS0759-NGY Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$241.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Conector multiposición <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 3/4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inflamabilidad - UL 94X-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento -34 °C a +107°C (-30°F a +225 °F) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL50 Tipo 4X,12 y 13 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orientación ajustable para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Nylon resistente a corrosión química y ambientes industriales severos
Característica 3	Certificación UL50 Tipo 4X, 12 y 13 para protección contra polvo y agua
Característica 4	Rango térmico extendido de -34°C a +107°C para operación en climas extremos
Característica 5	Inflamabilidad UL 94V-2 para instalaciones con requerimientos de seguridad eléctrica
Característica 6	Compatibilidad con tubería Liquidtight para sellado hermético en conduits flexibles