

Conector Myers / Zinc 2" / Clase I Div 2 / Zona 2 / NEC 501.10 / 3.236 x 3.236 x 1.895 in

SKU: HUB-WH6 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Garantía: 3 años

$431.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector Myers fabricado en zinc para aplicaciones en entornos industriales severos y áreas con atmósferas potencialmente explosivas. Su construcción en material de zinc ofrece alta resistencia a la corrosión en condiciones de intemperie y ambientes agresivos. El dispositivo cumple con las normativas NEC 501.10 y 505.15, así como con los requisitos para Clase I, División 2 (502.10, 503.10) y Clase I, Zona 2 (505.15) del Código Eléctrico Nacional. Sus dimensiones compactas de 3.236 pulgadas de largo por 3.236 pulgadas de ancho por 1.895 pulgadas de alto permiten la integración en espacios reducidos sin sacrificar robustez estructural. La configuración mecánica del conector de 2 pulgadas facilita una instalación simplificada en zonas clasificadas donde se requiere protección contra ignición.

Características Generales
Material de zinc resistente a ambientes corrosivos
Cumple con normas NEC 501.10 y 505.15
Adecuado para uso en áreas peligrosas según NEC 501.10
Construcción robusta para instalaciones industriales exigentes
Fácil instalación en zonas con riesgo de explosión
Tamaño: 2'
Dimensiones: 3.236 in x 3.236 in x 1.895 in

Desempeño
Material: zinc adecuado para uso en áreas peligrosas según NEC 501.10
Resistente a ambientes corrosivos
Cumple con NEC 501.10 y 505.15
Áreas clasificadas: Clase I, División 2 (502.10, 503.10)
Áreas clasificadas: Clase I, Zona 2 (505.15)
Construcción robusta para instalaciones industriales exigentes
Fácil instalación en zonas con riesgo de explosión

Físicas / Eléctricas
Dimensiones: 3.236 in x 3.236 in x 1.895 in
Largo: 3.236 in
Ancho: 3.236 in
Altura: 1.895 in
Tamaño: 2'

Contenido del Paquete
No especificado en la información técnica disponible.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Resistencia a ambientes corrosivos con construcción en zinc**
Característica 2	**Cumplimiento NEC 501.10 y 505.15 para áreas peligrosas**
Característica 3	**Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos**
Característica 4	**Protección en atmósferas explosivas Clase I Div 2**
Característica 5	**Construcción robusta para condiciones industriales severas**
Característica 6	**Instalación simplificada en zonas con riesgo de explosión**