



SKU: 400BPNF-C Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;Conector coaxial tipo N hembra diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de RF. Compatible con cables de baja pérdida CNT-400, Belden 9913 y RG8/U, garantiza continuidad de impedancia de 50 ohmios en todo el rango de operación hasta 6 GHz. Su construcción con revestimiento tri-metal y acabado en plata proporciona resistencia superior a la corrosión en despliegues exteriores, mientras que el mecanismo de abrazadera y contacto interior captivado reduce los tiempos de instalación y minimiza errores de campo. Certificado para 500 ciclos de acoplamiento con retención mecánica de 330 N, mantiene la integridad de la conexión bajo vibración y tensión mecánica.

Conector N hembra para cables coaxiales CNT-400, Belden 9913 y RG8/U de Alta eficiencia de transmisión con VSWR 1.05 (32.26 dB de retorno)

Diseño robusto para aplicaciones exteriores con revestimiento tri-metal y plata

Instalación simplificada mediante abrazadera y contacto interior captivado

Durabilidad de 500 ciclos de acoplamiento con retención de 330 N (74 lbf)

Operación en rango de temperatura -40°C a +85°C para ambientes extremos

Especificaciones Técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;

Border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;

Características Principales

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Frecuencia de operación

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Impedancia del cable

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Impedancia del conector

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Voltaje RF operación

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Voltaje prueba DC

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Resistencia contacto exterior

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Resistencia contacto interior

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Resistencia de aislamiento

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Pérdida de inserción

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Tipo de conector

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Cables compatibles

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Acabado de contacto

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Mecanismo de fijación

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Contacto interior

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Ciclos de acoplamiento

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Fuerza de retención

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

VSWR

Display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);

Rango de temperatura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable CNT-400, 9913 y RG8/U
Característica 2	VSWR 1.05 para transmisión de alta fidelidad
Característica 3	Revestimiento tri-metal con plata para exterior
Característica 4	Instalación simplificada con contacto captivado
Característica 5	Retención mecánica de 330 N para conexiones firmes
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos