



SKU: RFN-1029-SX Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

rgb(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'"><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'"><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'"><RFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar conecto</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector N hembra para cables RG-8/X, LMR-240
Característica 2	Diseño de ensamble con anillo plegable
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado de alta durabilidad
Característica 4	Contacto central de oro puro para máxima conductividad
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia
Característica 6	Compatible con cables 9258 para mayor versatilidad