



SKU: F1PNF-BHC Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Heliac

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de especificaciones mecánicas

<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;"><div style="width: 50%; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9;"><p>Principales</p><p>Contacto central de oro soldable</p><p>Sección de especificaciones eléctricas</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9;"><p>Conector tipo N Hembra para chasis</p><p>Modo de ensamblaje auto-sujetado</p><p>Especificaciones mecánicas</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Compatible con cable FSJ1-50A (1/4#39)</p></div><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Impedancia del cable</p></div><div><p>IMD de 3er orden</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse; justify-content: space-between; font-size: 0.8em; color: #7f7f7f;"><div>Resistencia de contacto exterior: 0.25 mOhm</div><div>Resistencia de contacto interior: 1.00 mOhm</div><div>Potencia promedio: 0.4 kW @ 900 MHz</div><div>Potencia pico: 6.40 kW</div><div>Efectividad de blindaje</div><div>Sección de especificaciones mecánicas</div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Acabado contacto exterior: Trimetal</p></div><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Durabilidad de interfaz: 500 ciclos</p></div><div><p>Fuerza de retención</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse; justify-content: space-between; font-size: 0.8em; color: #7f7f7f;"><div>Altura: 22.10 mm</div><div>Longitud: 51.16 mm</div><div>Peso: 59.20 g</div><div>Ancho: 22.10 mm</div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Temperatura operación</p></div><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Temperatura almacenamiento</p></div><div><p>Resistencia a la humedad</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Vibración</p></div><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Corrosión</p></div><div><p>Estándares y cumplimiento</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Cumple por Exenció</p></div><div><p>Manufacturado y/o distribuido bajo este sistema de gestión</p></div></div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="margin-bottom: 10px;"><p>Separador</p></div><div><p>Herramientas recomendadas</p></div></div>

0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;";><ul data-pasted="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px 0px 16px; list-style: none; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(26, 26, 26);"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;">MCPT-1412 -- Herramienta manual para preparar cable Heliax.</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central de oro soldable para conexión confiable
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón de alto rendimiento
Característica 3	Ensamble auto-sujetado simplifica instalación en campo
Característica 4	Blindaje efectivo de -110 dB contra interferencias
Característica 5	Resistencia de aislamiento de 5000 M Ω mínimo
Característica 6	Potencia pico de 6.40 kW para aplicaciones de alta energía