



Conector N Hembra de Montaje de Panel con 4 perforaciones a 12.7 mm, soldable.

SKU: RFN-1021-5 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$179.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Panel Cuadrado de 17.5 mm con 4 Perf. a 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Soldable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N hembra, panel cuadrado 17.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>4 perforaciones de 12.7 mm asegurando fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón seguro </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación mecánica estable con 4 perforaciones de montaje
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica
Característica 5	Conexión soldable para instalaciones permanentes
Característica 6	Panel cuadrado compacto para espacios reducidos