



Conector N Hembra Inverso de Anillo Plegable para Cables 9913, RG-8/U, LMR-400, Grupo I, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RP-1028-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'\> Conector N Hembra Inverso de Anillo Plegable para Cables 9913, RG-8/U, LMR-400, Grupo I, Níquel/ Oro/ Teflón. </h2> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'\> Marca: RF INDUSTRIES,LTD - Modelo: RP1028I </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector N hembra inverso con anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con cables RG-8/U, 9913, LMR-400 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Contacto central de oro para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia </div> <!-- Características técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de Conector: N Hembra Inverso <li style='margin-bottom: 5px;'\>Especial para cable: RG-8/U, 9913, LMR-400, Grupo I <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modo ensamble: Anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cuerpo: Bronce niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Contacto central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aislante dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Nota de entrega --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 165, 0, 0.6); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);'\> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>*Pregunte por tiempo de entrega.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Contacto central de oro para pérdida mínima de señal en alta frecuencia
Característica 4	Aislante de teflón con estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura extremos
Característica 5	Compatibilidad multi-cable reduce inventario de conectores en infraestructuras mixtas
Característica 6	Diseño de grupo I para aplicaciones de telecomunicaciones y RF profesionales