



Conector N Hembra / Montaje Trasero Panel / Hermético / Anillo Plegable 0.130" / RG-316/U / Contacto Oro

SKU: RFN-1022-8-B1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$167.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra hermético diseñado para montaje trasero en panel o chasis con configuración 2D plano. Construido con cuerpo de bronce niquelado y contacto central de oro que garantiza estabilidad de impedancia y baja atenuación en aplicaciones de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón minimiza las pérdidas de señal en el rango de operación del conector. Mecanismo de sujeción por anillo plegable para cables de diámetro 0.130 pulgadas, compatible con cables RG-316/U y Belden 84316. Diseño hermético que permite instalación en entornos con exposición a humedad y variaciones térmicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector N hembra hermético para montaje trasero/panel (chasis)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cables RG-316/U y Belden 84316<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central de oro para mayor conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de teflón para alta eficiencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N hembra hermético<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Frontal, 2D plano<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable compatible: RG-316/U, Belden 84316<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de sujeción: 0.130"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: RFN10228B1<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Marca: RF Industries, Ltd</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hermetización efectiva para entornos exteriores y condiciones severas
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a corrosión
Característica 4	Aislante de teflón para mínima pérdida dieléctrica en RF
Característica 5	Ensamble por anillo plegable sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatibilidad dual con cable RG-316/U y Belden 84316