



Conector N Hembra para CNT-400, 9913, RG8/U

SKU: 400BNPF-C Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$293.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N hembra para cables coaxiales CNT-400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cables Belden 9913 y RG8/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia de transmisión de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para aplicaciones exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 0 - 6000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del cable: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del conector: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación RF: 707.00 V (vrms) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de prueba DC: 2500 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contacto exterior: 0.25 mOhm (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contacto interior: 1.00 mOhm (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: 5000 MOhm (mín.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.05 dB (típico) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento contacto exterior: Trimetal <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento contacto interior: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación contacto exterior: Abrazadera <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación contacto interior: Captivado <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad de la interfaz: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención del conector: 330 N | 74 lbf <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de torsión de retención: 0.56 N·m | 0.41 ft·lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 18.00 mm | 0.71 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 40.55 mm | 1.60 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 44.58 g | 0.10 lb </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -65 °C a +125 °C (-85 °F a +257 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de inmersión: 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de inmersión: Mating Mated <li style='margin-bottom: 5px;'>Método prueba de choque mecánico: IEC 60068-2-27 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compliance y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: 2011/65/EU Compliant by Exemption <li style='margin-bottom: 5px;'>China RoHS: SJ/T 11364-2006 Above Maximum Concentration Value (MCV) <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2008: Diseñado, manufacturado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pérdida de Retorno / VSWR</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>0-3000 MHz: VSWR 1.05 / 32.26 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>3000-6000 MHz: VSWR 1.12 / 24.94 dB </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable CNT-400, 9913 y RG8/U
Característica 2	VSWR 1.05 para transmisión de alta fidelidad
Característica 3	Revestimiento tri-metal con plata para exterior
Característica 4	Instalación simplificada con contacto captivado
Característica 5	Retención mecánica de 330 N para conexiones firmes
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos