



Conector N Hembra / Plegable con Pin Cautivo / 50 Ohms / VSWR 1.3 / Hasta 6 GHz / Para RG-8, LMR-400, CNT-400

SKU: EZ-400-NF-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$112.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector tipo N hembra de ensamble plegable diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de RF y telecomunicaciones. Su pin cautivo elimina la necesidad de soldadura, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores operativos. El diseño con resorte de bronce en el conductor interno y cuerpo de latón aseguran durabilidad mecánica y estabilidad eléctrica en condiciones de uso continuo. El aislante de PTFE mantiene características dieléctricas consistentes en todo el rango operativo hasta 6 GHz, garantizando baja atenuación de señal y adaptación de impedancia controlada.

Características principales

- Conector N hembra de fácil instalación sin soldadura
- Compatible con cables RG-8, LMR-400, CNT-400 y equivalentes de serie 400
- Modo de ensamble plegable con pin cautivo
- Impedancia 50 ohms con VSWR máximo 1.3
- Aislante de PTFE para estabilidad eléctrica superior
- Rendimiento profesional en RF hasta 6 GHz
- Especificaciones técnicas
- Tipo de conector
- N hembra
- Plegable con pin cautivo
- Conductor interno
- Resorte de bronce
- Conductor externo
- Aislante
- PTFE
- Impedancia
- 50 ohms
- VSWR máximo
- >1.3 (0 - 6 GHz)
- Hasta 6 GHz
- Compatibilidad de cables
- LMR-400
- LP-400
- RG-8/U
- RFLASH-1113
- Herramientas recomendadas
- CCT-03
- CNT-400
- CST-400
- Herramienta de preparación para serie 400

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin necesidad de soldar
Característica 2	Pin cautivo que asegura conexión estable
Característica 3	Compatible con múltiples cables coaxiales de serie 400
Característica 4	Rendimiento RF optimizado hasta 6 GHz
Característica 5	Aislante PTFE para estabilidad dieléctrica superior
Característica 6	Diseño profesional para infraestructura crítica