



SKU: F4-NRHC Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Heliacs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;"/><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;"/><p style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;"/>MCPT-1412 -- Herramienta manual para preparar cable Heliax.</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje efectivo de -110 dB para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Retención mecánica de 445 N (100 lbf) para instalaciones en exteriores exigentes
Característica 3	Torque de retención de 5.42 N·m para asegurar conexiones estables bajo vibración
Característica 4	Auto-flare exterior con fijación interior cautiva que simplifica el ensamblaje en campo
Característica 5	Acabado interior en oro y plata que minimiza pérdidas por contacto a alta frecuencia
Característica 6	Rango térmico de -55 °C a +85 °C para operación en climas extremos