



Conector N Macho Coaxial de Anillo Plegable para Cable RG-142/U, Niquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1005-C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$177.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'> Conector N Macho Coaxial de Anillo Plegable para Cable RG-142/U </h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N macho para cable RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con niquelado duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable innovador </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cable: RG-142/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento estable hasta 11 GHz para aplicaciones de RF de alta frecuencia
Característica 2	Contacto central de oro purificado para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste mecánico
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 5	Diseño de anillo plegable que simplifica el ensamble del cable coaxial
Característica 6	Compatible con cable RG-142/U para instalaciones de telecomunicaciones y broadcast