

234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --webkit-font-smoothing: antialiased;"/>

<p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>CST-195 -- Herramienta para preparar el cable</p></div><li style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>CT-240/195 -- Pinzas para plegar anillo de conector</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de crimpado: RFA-4009-206<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de soldadura: RFA-4005-200<p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acoplamiento roscado 5/8-24 conforme MIL-STD-348 para conexión segura en entornos críticos
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción y alta durabilidad
Característica 3	Aislante dieléctrico en PTFE (Teflón) para estabilidad dieléctrica a alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia a la corrosión en instalaciones exteriores
Característica 5	Compatibilidad multicable: RG-58/U, RG-58A, RG-58C, RG-142, RG-142A/U y LP-195
Característica 6	Ensamble por abrazadera, soldadura o prensado según requerimiento de instalación