



SKU: RFN-1007-2SX Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

DESCRIPCIÓN

[illegible]

0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;''>RFA-4005-20 Pinzas para plegar anillo de conector</p></div><li style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>RFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar conector</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido y seguro
Característica 2	Cuerpo de bronce con recubrimiento plateado
Característica 3	Contacto central de oro para óptima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica
Característica 5	Compatible con cables LP-240, RG-8/X y LMR-240
Característica 6	Diseño especializado para transmisión de señales RF