



Conector N Macho / Paquete 10 Piezas / Cable Corrugado 1/2" / Ensamble por Rosca / Requiere Herramienta 992208

SKU: 970-014-10 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Heliix

\$5,040.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 10 conectores tipo N macho diseñados para cables corrugados de 1/2'. Estos conectores emplean un mecanismo de ensamble por rosca que garantiza una conexión mecánica estable y de baja pérdida en instalaciones de RF profesionales. Son compatibles específicamente con los modelos de cable Wilson 952006 y 952003, permitiendo estandarizar componentes en despliegues de infraestructura de telecomunicaciones. La instalación requiere la herramienta especializada 992208 para asegurar el torque y alineación correctos del conector con el dieléctrico del cable corrugado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad por paquete: 10 conectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable compatible: Corrugado de 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos de cable compatibles: 952006 y 952003<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramienta requerida: 992208</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: N macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 10 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable compatible: Corrugado 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad modelos: 952006, 952003<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de fijación: Rosca<li style='padding: 6px 0;'>Herramienta de instalación: 992208</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10 conectores N macho para cable corrugado 1/2'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura mediante rosca mecánica para instalaciones permanentes
Característica 2	Compatible con cables Wilson 952006 y 952003 para estandarización de inventario
Característica 3	Diseño para cable corrugado de 1/2" con ajuste preciso
Característica 4	Paquete de 10 unidades para proyectos de escalamiento medio
Característica 5	Requiere herramienta de crimpado 992208 para instalación profesional
Característica 6	Optimizado para sistemas de RF profesionales con mínima pérdida de señal