



Conector N Macho para 75 Ohm de Anillo Plegable para Cable RG-59, Niquel/Oro/Teflón

SKU: TT-CON-532 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$31.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector N Macho de Anillo Plegable para cable RG-59</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce: Niquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de instalación: SYS-RG59-CT </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> <div style='width: 100%; height: 500px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/xguereque/Documentos/folletos/conectividad_video_audio_energia_2018_esp/mobile/index.html' allowfullscreen></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RoHoh_tBqjA?si=VZVAXhESELFG5E9' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida y segura
Característica 2	Contacto central de oro puro para máxima conductividad
Característica 3	Aislante de teflón de alta calidad para estabilidad dieléctrica
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatible con cable RG-59 estándar
Característica 6	Diseñado para instalación en línea directa