



SKU: F4PNMV2-HC Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Heliacx

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

130px; min-width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 330px; min-width: 200px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo N macho para conexi´c;n segura<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cable FSJ4-50B de 1/2'<li style='margin-bottom: 5px;'>Ensamble cojinete expandible para estabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo plateado con contacto central de oro<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante diéc;trico de tefl´c;n para protecci´c;n</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: N Macho<li style='margin-bottom: 5px;'>Provedor del cuerpo Recto<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: HELIA&#xreg;<li style='margin-bottom: 5px;'>Recto Recto<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo Proveedor<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Recto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléc;ctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia operativa: 0 – 12000 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del cable: 50 ohm<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del conector: 50 ohm<li style='margin-bottom: 5px;'>IMD de tercer orden: -120 dBm @ 910 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensi´c;n de operaci´c;n RF: 707.00 Vrms<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensi´c;n de prueba DC 2000 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Péc;n de inserci´c;n: 0.05 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad de blindaje: -110 dB</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mec´c;nicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Méc;n de fijaci´c;n: todo de fijaci´c;n; contacto exterior:<li style='margin-bottom: 5px;'>Méc;n de fijaci´c;n: todo de fijaci´c;n; contacto interior:<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento contacto exterior: Trimetal<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento contacto interior: Oro<li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad de conexi´c;n: 25 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad de fijaci´c;n: 5000 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retenci´c;n: 890 N (200 lbf)<li style='margin-bottom: 5px;'>Par de torsi´c;n: 5.42 N&#middot;m (48.00 in lb)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operativa: -55 °C a +85 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura almacenamiento: -55 °C a +85 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de inmersi´c;n: 1 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a chorros de agua: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a humedad: MIL-STD-202F, Méc;n: todo 106F<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a choque mec´c;nico: MIL-STD-202F, Méc;n: todo 213B<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibraci´c;n: MIL-STD-202F, Méc;n: todo 204D</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Di´c;metro: 24.00 mm (0.95 pulg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 54.00 mm (2.13 pulg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 90.72 g (0.20 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad Regulatoria: RoHS 2011/65/EU Compliant by Exemption<li style='margin-bottom: 5px;'>China RoHS SJ/T 11364-2006 Maximum Concentration Value (MCV)<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2008<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento RF:<table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td colspan='2'>39.9194%</td><td colspan='2'>5.9483%</td><td colspan='2'>44.4323%</td></tr><tr><td colspan='2'>Banda de Frecuencia</td><td colspan='2'>VSWR</td><td colspan='2'>Réc;n de Retorno (dB)</td></tr><tr><td colspan='2'>0 – 10000 MHz</td><td colspan='2'>1.03</td><td colspan='2'>36.00</td></tr><tr><td colspan='2'>10000 – 20000 MHz</td><td colspan='2'>1.04</td><td colspan='2'>35.00</td></tr><tr><td colspan='2'>20000 – 30000 MHz</td><td colspan='2'>1.05</td><td colspan='2'>34.00</td></tr><tr><td colspan='2'>30000 – 40000 MHz</td><td colspan='2'>1.06</td><td colspan='2'>33.00</td></tr><tr><td colspan='2'>40000 – 50000 MHz</td><td colspan='2'>1.07</td><td colspan='2'>32.00</td></tr><tr><td colspan='2'>50000 – 60000 MHz</td><td colspan='2'>1.08</td><td colspan='2'>31.00</td></tr><tr><td colspan='2'>60000 – 70000 MHz</td><td colspan='2'>1.09</td><td colspan='2'>30.00</td></tr><tr><td colspan='2'>70000 – 80000 MHz</td><td colspan='2'>1.10</td><td colspan='2'>29.00</td></tr><tr><td colspan='2'>80000 – 90000 MHz

contain-style: ; color: rgb(26, 26, 26);"><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><ul data-pasted='true' style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; list-style: none; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>MCPT-1412 -- Herramienta manual para preparar cable Heliac.</p></div></div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con ensamble de cojinete expandible
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para máxima protección
Característica 4	Cuerpo recto plateado para durabilidad mecánica
Característica 5	Baja pérdida de inserción de 0.05 dB
Característica 6	Blindaje efectivo de -110 dB contra interferencias