



SKU: LP-CP-2/0 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Descripción</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Conector mecánico fabricado en bronce para

 realizar empalme o unión de tres cables calibre 4-2/0 a todo o varilla de 5/8" - 3/4".</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; flex-direction:

 column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Beneficios</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;

 font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de instalar. <li style="margin-bottom: 5px;">Sirve para unión en empalme de cables. <li style="margin-bottom: 5px;">Viable para conexiones que no

 requieran soldadura exotérmica. <li style="margin-bottom: 5px;">Permite la conexión mediante un empalme mecánico, el cual tiene una baja resistencia y así permite obtener una óptima continuidad eléctrica entre los conductores y las

 terminales. </div> </div> </div>

Característica 1	Fusión en bronce para alta conductividad eléctrica
Característica 2	Conexión eficiente cable-varilla sin soldadura exotérmica
Característica 3	Empalme mecánico preciso y confiable
Característica 4	Baja resistencia para continuidad eléctrica óptima
Característica 5	Compatible con varilla 5/8 in y tubería 3/8 in
Característica 6	Instalación simplificada para uniones permanentes