

Conector para Áreas Peligrosas / Zinc / 1 1/4 Pulgadas / Clase I División 2 y Zona 2 / Intemperie

SKU: HUB-WH4 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Garantía: 3 años

$228.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conector modelo HUBWH4 es un dispositivo de terminación tipo Hub diseñado para instalaciones eléctricas en entornos industriales de alto riesgo. Fabricado en zinc con terminación natural, garantiza conductividad eléctrica óptima y resistencia estructural contra la corrosión en condiciones adversas. Su diseño resistente a la intemperie permite su implementación en exteriores expuestos a factores ambientales severos, incluyendo polvo y humedad. El producto está certificado para uso en áreas peligrosas bajo las categorías Clase I, División 2 y Clase I, Zona 2, cumpliendo estrictamente con los artículos NEC 501.10, 502.10, 503.10 y 505.15. Con un tamaño de 1 1/4 pulgadas, es compatible con sistemas de conduit estándar utilizados en infraestructuras industriales y comerciales críticas.

Características Generales
Conector tipo Hub para aplicaciones industriales
Fabricado en zinc con terminación natural para alta conductividad
Diseño resistente a la intemperie para exteriores
Tamaño 1 1/4 pulgadas para instalaciones de conduit estándar
Clasificado para Clase I, División 2 y Zona 2
Cumple con NEC 501.10, 502.10, 503.10 y 505.15

Clasificación y Normativas
Clase I, División 2 (NEC 502.10, 503.10)
Clase I, Zona 2 (NEC 505.15)
Cumplimiento NEC 501.10

Especificaciones Físicas y Eléctricas
Material: Zinc
Terminación: Natural
Tipo: Conector Hub
Serie: WH
Tamaño: 1 1/4 pulgadas

Aplicaciones y Entorno
Adecuado para áreas peligrosas según NEC
Resistente a intemperie para uso exterior
Instalación en sistemas de conduit industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Terminación natural que maximiza la conductividad eléctrica**
Característica 2	**Alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos**
Característica 3	**Doble certificación NEC para áreas peligrosas clasificadas**
Característica 4	**Protección exterior garantizada contra polvo y humedad**
Característica 5	**Cumple NEC 501.10, 502.10, 503.10 y 505.15**
Característica 6	**Conexión robusta para aplicaciones de conduit pesado**