



Conector para Conduit Cédula 40 de 1 1/4" (32 mm).

SKU: ATC40-CON-114 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector para tubería conduit cédula 40 de 1 1/4' (32 mm), fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. El sistema de unión por cementado genera un sello hermético que impide la infiltración de humedad, polvo y agentes externos. Su material proporciona alta rigidez dieléctrica, asegurando la integridad del aislamiento eléctrico. Apto para uso en sistemas subterráneos directamente enterrados, ahogados en concreto o expuestos a la intemperie, con temperatura de operación máxima de 60°C. Cumple con la norma UL 651 para aplicaciones en entornos de severidad eléctrica y ambiental.

Características Generales

- Diseñado para conducción de cables eléctricos
- Resistente a condiciones extremas y ambientes industriales
- Cumple norma UL 651 y NMX-E-031
- Sistema de unión cementar con sello hermético
- Material PVC sin plastificante, alta rigidez dieléctrica
- Temperatura de operación hasta 60°C
- Uso subterráneo, ahogado en concreto o expuesto

Desempeño

Temperatura operación: hasta 60°C

Rigidez dieléctrica: alta

Resistencia: condiciones extremas e industriales

Sello: hermético por unión cementar

Celda clasificación: 12454 (NMX-E-031)

Físicas / Eléctricas

Material: PVC sin plastificante

Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)

Tipo: Conduit cédula 40

Normas: UL 651, NMX-E-031

Aplicaciones: subterráneo, concreto, expuesto

Contenido del Paquete

Conector para conduit cédula 40 1 1/4' (32 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión cementar con sello hermético que previene ingreso de humedad y contaminantes
Característica 2	PVC sin plastificante con alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica superior
Característica 3	Cumplimiento normativo UL 651 y NMX-E-031 para instalaciones reguladas
Característica 4	Operación continua hasta 60°C en condiciones de carga eléctrica exigente
Característica 5	Compatible con instalaciones subterráneas, en concreto y exposición a intemperie
Característica 6	Celda de clasificación 12454 según norma mexicana para aplicaciones industriales