



Conector para Conduit Cédula 40 de 1/2".

SKU: ATC40-CON-12 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$45.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Aplicaciones

Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc.

La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético.

Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

La unión de los accesorios se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de su casquillo termoformado. Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y sello hermético.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño especializado para conducción de cables eléctricos
Característica 2	Material PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031
Característica 3	Sistema de unión cementada, máxima resistencia y sellado
Característica 4	Compatible con instalaciones subterráneas y expuestas a intemperie
Característica 5	Cumple norma UL 651, temperatura operación 60°C
Característica 6	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro