

Conector Conduit Cédula 40 / 3/4" / PVC 12454 / UL 651 / Hermético Termoformado / Intemperie y Enterrado

SKU: ATC40-CON-34 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Garantía: 3 años

$95.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector para tubería conduit cédula 40 de 3/4', diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Fabricado en PVC con clasificación de celda 12454 conforme a la norma NMX-E-031, garantiza rigidez dieléctrica y aislamiento eléctrico seguro. Su sistema de unión por casquillo termoformado proporciona un sellado hermético que permite su uso en condiciones de intemperie, enterrado directo, sistemas ahogados en concreto e instalaciones subterráneas. Cumple con la norma UL 651 para seguridad eléctrica, asegurando confiabilidad en centros comerciales, naves industriales y aplicaciones de infraestructura eléctrica exigente.

Características Generales
• Diseño especial para conducción de cables eléctricos
• Elaborado con PVC clasificado 12454 según NMX-E-031
• Unión por casquillo termoformado para máximo sellado
• Resistente al uso en intemperie y enterrado
• Cumple norma UL 651 para seguridad eléctrica
• Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro

Desempeño
• Rigidez dieléctrica para aislamiento seguro
• Sellado hermético por casquillo termoformado
• Resistencia a intemperie y enterrado
• Compatible con sistemas ahogados en concreto

Físicas / Eléctricas
• Material: PVC sin plastificante, celda 12454
• Norma: NMX-E-031 / UL 651
• Tipo: Conector para conduit cédula 40
• Diámetro: 3/4'

Aplicaciones
• Instalaciones eléctricas industriales
• Instalaciones eléctricas domésticas
• Centros comerciales
• Naves industriales
• Sistemas subterráneos y enterrados
• Sistemas expuestos a intemperie

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Unión por casquillo termoformado para sellado máximo**
Característica 2	**Resistente a intemperie y enterrado directamente**
Característica 3	**Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro**
Característica 4	**Cumple norma UL 651 para seguridad eléctrica**
Característica 5	**PVC clasificado 12454 según NMX-E-031**
Característica 6	**Compatible con instalaciones industriales y comerciales**