



CONECTOR PARA MANGUERA LED

SKU: 390992 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$610.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector especial para iluminación de barreras FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con sistemas de barrera FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en equipos existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a condiciones climáticas adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para bajo consumo energético </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 53 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud cable: ~220 mm a ~260 mm según modelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre centros: 30 mm a 37 mm según modelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro cable: 10,5 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de barrera rectangular de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación de barreras de acceso controlado <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 1: 1 ud - Conector para manguera LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 2: 1 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 3: 2 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 4: 1 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 5: 1 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 6: 4 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 7: 1 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 8: 2 ud <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 9: 1 ud </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar la dima de foratura suministrada con el cable 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia aproximada entre componentes: 4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere perforación de 10,5 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 390992 <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 532251 - Rev.A <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: 620, B614, 615 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con sistemas de barrera FAAC
Característica 2	Instalación sencilla en equipos existentes
Característica 3	Resistencia superior a condiciones climáticas adversas
Característica 4	Optimización de bajo consumo energético
Característica 5	Diseño compacto con perforación precisa de 10.5 mm
Característica 6	Aplicación en sistemas de control de acceso vehicular