



Conector para Patch Panel Z-MAX Blindado, Cat6A

SKU: Z6A-5P Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$224.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector blindado para cables 22-26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con patch panel línea Z-MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cable sólido y multifilar 26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para conexiones confiables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico retardante de llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 19-inch (482.6mm) rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Patch Panel Z-MAX de Siemon </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frío 18 gauge <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6mm x 44.2mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7-51 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3an </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Instalación</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de inserción rápida de módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tierra automática mediante conductor integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de conexión de tierra de 1 o 2 tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compartimiento trasero removible para gestión de cables </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles planos y angulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión con gestor de cables fijo o removible <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en configuraciones de 24 y 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorra espacio con 48 puertos en 1U </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la llama: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales ecológicos: RoHS, libres de plomo, halógenos y PVC </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Incluidos</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable ties para gestión de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Portaetiquetas y etiquetas numeradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de terminación Z-Tool <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de hardware de montaje </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6AS-PNL(X)-24K: 24 puertos, con jacks <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6AS-PNL(X)-U48K: 48 puertos, con jacks <li style='margin-bottom: 5px;'>ZS-PNL(X)-24E: 24 puertos, vacío <li style='margin-bottom: 5px;'>ZS-PNL(X)-U48E: 48 puertos, vacío </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección contra interferencias EMI/RFI
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con patch panel línea Z-MAX
Característica 3	Soporta cable sólido y multifilar 26 AWG sin adaptadores
Característica 4	Construcción en acero laminado en frío 18 gauge
Característica 5	Densidad de 48 puertos en 1U para máxima eficiencia de rack
Característica 6	Cumplimiento de estándares ANSI/TIA e ISO/IEC internacionales